

## Iguxil W-I Пропитка

### Описание продукта:

Защитная пропитка на водной основе с биоцидами для обработки древесины. Ее целью является защита и украшение любого типа древесины, будь то в помещении или на открытом воздухе. Подчеркивает естественную красоту древесины, тонируя и защищая ее от почернения. Продукт пригоден для процесса «открытая пора». Имеет низкую вязкость, низкое содержание сухого остатка и хорошую проникающую способность.

Содержит фунгицидные и инсектицидные средства, которые в состоянии обеспечить эффективное предотвращение появления личинки-древоточца и грибка синевы для древесины подвергающейся 2-му классу риска (\*). IRUXIL W-I зарегистрирован в Министерстве Здравоохранения (регистрационный № 09-80-05467).

*IRUXIL W-I Цветной (+ Iguxil SBA-600 Натуральный) это гамма основанная на проверенных качественных продуктах, одобренная Знаком Качества CIDEMCO “Лазури, средства декоративной защиты древесины, эксплуатируемой на открытом воздухе”, согласно испытаниям проведенным в соответствии с Европейским стандартом EN 927.*

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- ✓ Нанесение кистью, распылением, окунанием, поливом и автоклав.
- ✓ Эффективная защита от погодных условий и солнечных лучей. Хорошая цветовая устойчивость.
- ✓ Хорошая эластичность и адгезия.
- ✓ Быстрое высыхание, даже на тропических породах древесины.
- ✓ Не огнеопасный. Без запаха.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:

**Поверхность:** Применяется для всех типов древесины. Однако же, для конструкций на открытом воздухе следует избегать использования незнакомой или непрочной древесины. Древесина должна быть очищена от пыли и грязи. Чтобы обеспечить хорошее проникновение и адгезию продукта на древесине должны отсутствовать слои лака или краски. Не наносить на древесину которая содержит более 15% влаги.

**Нанесение:** Продукт готов к использованию. Размешать чтобы обеспечить однородность цвета. Наносить 2-3 слоя (достигая 200 г/м<sup>2</sup> в общем) с легкой шлифовкой между слоями. Для облегчения сушки, не наносить в холодной и влажной среде.

**Физические параметры (при 20°C):**

- Вязкость (Ford Cup N° 4): .....11"
- Плотность: .....1,03 г/см<sup>3</sup>

**Время сушки (на древесине):**

- На отлип: ..... ок. 60'
- Возможность нанесения следующего слоя: ... 1-2 ч.

**Очистка и разведение:** Использовать воду. Не допускать попадания в канализацию. В случае разбавления использовать растворитель **Disolvente H-100** 10% максимум.

**Обслуживание:** Если со временем появятся признаки деградации, необходимо слегка отшлифовать деградированный участок поверхности и нанести 1-2 слоя **Iguxil W-I**.

**Хранение:** Срок годности продукта в упаковке более 6 месяцев. Защищать от мороза.

**Наличие:** **Iguxil W-I** цветной представлен в разных оттенках:

<b>Iguxil W-I 500 Натуральный</b>	<b>Iguxil W-I 530 Дуб</b>	<b>Iguxil W-I 560 Тёмный грецкий орех</b>
<b>Iguxil W-I 510 Сосна</b>	<b>Iguxil W-I 540 Каштан</b>	<b>Iguxil W-I 570 Красное дерево</b>
<b>Iguxil W-I 520 Тик</b>	<b>Iguxil W-I 550 Грецкий орех</b>	<b>Iguxil W-I 580 Черное дерево</b>

(\*). IRUXIL W-I располагает Сертификатом CIDEMCO-Tecnalia биологической защиты против появления

РЕВИЗИЯ: 4/ 09-2009

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.

---

**личинки-древоточца и грибка синевы на древесине подвергающейся 2-му классу риска, так как соответствует стандартам биологической защиты при указанных условиях:**

- Норма UNE 56.403-EN **46** (Определение профилактической эффективности на жуке из рода *Hylotrupes bajulus*). Старение выпариванием согласно EN 73. Граммаж 200 г/м<sup>2</sup> IRUXIL W-I.
- Норма UNE 56.419-EN **152-1** (Определение профилактической эффективности на грирке синевы. Нанесение продукта кистью). Старение выпариванием согласно EN 73. Граммаж 200 г/м<sup>2</sup> **IRUXIL W-I** + 100 г/м<sup>2</sup> **IRUXIL SBA-600 Натуральный**.

РЕВИЗИЯ: 4/ 09-2009

---

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.