



МАСЛО ТИКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уход и защита для любого типа древесины (особенно для твердых тропических пород). Подчеркивает натуральный цвет и достоинства древесины. Тонирующая отделка со специально подобранными оксидами железа. Его целью является защита и украшение всех типов древесины, так внутри помещения, так и на открытом воздухе. Усиливает естественную красоту древесины, тонируя ее и защищая от почернения.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Легко наносится кистью, валиком с коротким ворсом или краскопультом.

Отличная проникающая способность.

Шелковистая отделка.

Придает древесине водоотталкивающие свойства.

Не создает пленку.

Простота в обслуживании, восстанавливает масла, которые древесина теряет с течением времени.

Не скользит.

Подчеркивает естественный вид древесины.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость Сора Ford N°4	12''
Плотность	0,840 гр/см ³ .
Вид в упаковке	Жидкая жидкость.
Вид после высыхания	Согласно каталога цветов.
Срок годности продукта в закрытой упаковке (защищать от мороза)	12 месяцев.
Расход	8-15 м ² /л (1-2х60-80 гр/м ²)
Время сушки (100 г/м ² при 20°C):	8 часов для нанесения следующего слоя

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность и подготовка: Применяется для всех пород древесины. Однако же, для конструкций на открытом воздухе следует избегать использования незнакомой или непрочной древесины. Древесина должна быть очищена от пыли и грязи. Чтобы обеспечить хорошее проникновение и адгезию продукта на древесине должны отсутствовать слои лака или краски. Не наносить на древесину которая содержит более 15% влаги.

Нанесение: Продукт готов к использованию. Размешать перед использованием. Чтобы облегчить нанесение и впитывание **МАСЛА ТИКА**, избегать нанесения на перегретую древесину или древесину которая находится на солнце. Наносить равномерно кистью или валиком до насыщения древесины. Оставить на 20-30 минут. Убрать избыток ветошью. Для идеальной отделки, после того как высохнет первый слой, слегка отшлифовать и нанести второй слой ветошью.

Обслуживание: Если со временем появятся признаки деградации, необходимо слегка отшлифовать деградированный участок поверхности и нанести 1-2 слоя **МАСЛА ТИКА**. Чтобы избежать самовозгорания использованной ветоши и инструмента, рекомендуем смочить их водой и сложить в закрытый пластиковый пакет, или же оставить сохнуть на открытом воздухе.



НАЛИЧИЕ:

МАСЛО ТИКА БЕСЦВЕТНОЕ
МАСЛО ТИКА «МЕД»

ЗАМЕЧАНИЯ: Продукт на основе растворителя. Соблюдать инструкции Сертификата Безопасности во время использования.

При использовании для внешних работ, МАСЛО ТИКА «МЕД» обеспечивает дополнительную защиту от УФ излучения.